DISTRIMESURE

IC 6300 (320 –1000 nm)





Caractéristiques principales

Modes : Abs, %T, Concentration et Facteur corrélation
Bande passante : 8 nm - Précision ± 1 nm
Large affichage avec lecture simultanée de longueur d'ondes et résultats
Porte-tube à essais pour utilisation kits d'analyse Merck
Sorties analogiques (0-2 V) et RS232 pour imprimante ou PC
Logiciel d'analyse et de traitement des données en option

Réf. commande : IC 6300 (320-1000 nm)

IC6300/20 : Porte-tube à essai diamètre 13 mm
IC6300/21 : Porte-tube à essai diamètre 25 mm
IC6300/22 : Porte-tube à essai diamètre 16 mm
IC6300/05 : Porte-cuve trajet optique 20-100 mm
IC0502/01 : Logiciel de contrôle et d'acquisition
IC5420/19 : Câble de liaison série IC6300/PC

IC 6310 (320 –1000 nm)





Caractéristiques principales

Modes : Abs, %T, Concentration, Cinétique, Spectres,
Mesures quantitatives (6 standards)
Stockage des données (200 méthodes et résultats)
BPL (date, heure, calibration, code sécurité…)
Bande passante 8 nm – Résolution 1 nm
Sorties analogique et RS232
Livré avec porte-cuve 10 mm, 100 cuves jetables, câble PC

Réf. commande : IC 6310 (320-1000 nm)

IC6310/50 : Logiciel de pilotage et traitement des données
IC0183/00 : Porte-cuve TO 10 mm thermostaté
IC6480/01 : Porte-cuve 10 mm thermostatable par circulation d'eau
IC0372/01 : Pompe à circulation réfrigérante pour IC6480/01
IC6320/01 : Système d'aspiration automatique (livré sans cuve)
IC6830/10 : Cuve à circulation verre TO 10 mm (Volume 1500 µL)

LCD (modèle S4) et graphique (S6) (330 - 800 nm)





Caractéristiques principales

Gamme photométrique 330 à 800 nm, bande passante 7 nm
Mesure Abs, % Transmission et Concentration (S4 et S6)
Affichage graphique spectre, cinétique et courbe d'étalonnage sur modèle Libra S6 uniquement
Nouveau système optique à barrette de diode, rapide et fiable
Lampe économique, allumée uniquement pendant la mesure
Sortie imprimante, PC et analogique 0 - 2 V
livré avec logiciel, câble PC, housse et jeu de 8 cuves

Réf. commande :
Libra S4 / 80-5000-00 modèle LCD
Libra S6 / 80-5000-10 modèle graphique

80-3002-53 : Imprimante série avec câble
80-3003-55 : Câble sortie analogique 0-2 V
80-2117-47 : Adaptateur tubes à essai 10, 12 et 16 mm
80-2115-39 : Cuve aspiration à entonnoir
80-2115-33 : Lampe halogène de rechange
80-2004-53 : Pack 100 cuves polystyrène volume 2,5 ml







Colorimètre à filtres Libra S2 (400-700 nm)

Caractéristiques principales

- Idéal pour l'enseignement de la colorimètrie
- Compact et simple d'utilisation
- Mesure d'absorbance et % Transmission
- Mesure d'absorbance / temps
- Filtres 440, 470, 490, 520, 580, 590 et 600 nm
- Sortie série imprimante ou PC
- Sortie 0-2 V pour enregistreur ou interface d'acquisition

Réf. commande :

Libra S2 / 80-5000-02 alimentation secteur

Libra S2B / 80-5000-03 alimentation secteur /batterie



€

SECOMAM

Prim'Light et Prim'Advanced (330-900 nm)

Caractéristiques principales

- Modes : Abs, %Transmission, Concentration (light et advanced)
- Cinétique, multi longueur d'ondes, balayage de spectres sur modèle advanced uniquement
- Appareil léger 2,5 kg. Ecran LCD
- 50 mémoires. Bande passante 10 nm – Précision ± 1,5 %
- Interface série RS232C – Logiciels en options
- Livré complet avec boîte de 100 cuves plastiques
- Gamme complète d'accessoires : imprimante, support de tube, système d'aspiration automatique ou entonnoir…

Réf. commande :

Prim'Light / 70CI0377 cuve 10mm

Prim'Advanced / 70CI0381 cuve 10 mm

70CI0430 : Prim'Light cuve 50 mm
70CI0432 : Prim'Advanced cuve 50 mm



SECOMAM

Prim500 – Analyseur Biochimie (330-900 nm)

Caractéristiques principales

- Modes : Abs, %T, Concentration, Cinétique,
- Multi longueur d'ondes, Balayage de spectres.
- Appareil léger 2,5 kg. Ecran LCD
- 50 mémoire. Bande passante <10 nm – Précision ± 1,5 nm
- Interface série RS232C
- Cuve à circulation de 30 µL thermostatée à 37°C
- Pompe péristaltique, volume programmable
- Imprimante thermique 40 colonnes en option
- Référence de commande : Prim'500

Réf. commande : Prim'500 / 70CI0440

70CI0440 : Prim'500 livré avec support cuve thermostaté, système d'aspiration, un kit de tubulure, une cuve à circulation 30 µL, une alimentation 90/250 V – 50/60 Hz un manuel d'utilisation
0J6620 : Imprimante thermique 40 colonnes (câble RS232 livré en standard)



DISTRIMESURE

SPID (370-830 nm)

Ulice



Caractéristiques principales

- Précision 0,25 nm – Résolution 1 nm
- Mode de mesure d'un spectre ou d'une cinétique
- Mesure en émission, transmission, transmittance, abs.
- Etalonnage en longueur d'onde garanti 3 ans atelier
- Visualisation possible de l'intérieur de l'appareil (vitre)
- Logiciel en version « établissement » compatible Win.XP
- Connexion PC par le port USB

Réf. commande : SPID

SPID : spectrophotomètre livré avec module d'absorption, logiciel complet établissement, manuel en français, fibre optique 1 m, cordon de liaison PC, cordons électriques, lot de 100 cuves jetables, descriptif d'expérience .

Libra S11 (325-999 nm)

biochrom



Caractéristiques principales

- Spectrophotomètre visible de base pour l'enseignement
- Gamme photométrique 325 à 999 nm, bande passante 5nm
- Mesure Abs, % transmission et Concentration
- Affichage graphique spectre, cinétique et courbe étalonnage
- Large gamme d'accessoires en option
- Sortie imprimante, PC et analogique 0-2 V
- Logiciel de contrôle PC Acquire Lite en option

Réf. commande : Libra S11 / 80-2115-15

80-2109-04 : Passeur 2 cuves manuel
80-2109-06 : Support thermostatable (nécessite bain externe)
80-2109-07 : Support peltier 25, 30 et 37 °C (nécessite contrôleur)
80-2112-54 : Contrôleur de température Peltier
80-2108-79 : Imprimante Seiko DPU 414
80-2112-24 : Logiciel de contrôle PC Acquire Lite